

AANLEVERSPECIFICATIES

De basis van goed drukwerk is de aanlevering van een PDF bestand dat aan onze drukspecificaties voldoet. Wij raden u aan om de onderstaande punten aan te houden:

- 1. Formaat:** graag uw PDF bestand aanleveren conform het afgewerkte formaat.
- 2. Afloop:** uw PDF bestand indien mogelijk voorzien van minimaal 2 mm afloop rondom.
- 3. Snijtekens:** uw PDF bestand indien mogelijk voorzien van snijtekens.
- 4. Kleuren:** uw PDF bestand zal bij voorkeur in de juiste kleuropbouw moeten worden aangeleverd. Kleurenontwerpen graag in CMYK aanleveren. Zwart graag als 100% zwart of een percentage van zwart. Wij raden aan geen gebruik te maken van "opbouwzwart" (zwart opgesteld uit meerdere CMYK kleuren) of registratie kleuren. Mocht uw ontwerp PMS kleuren bevatten, dan zal de aangeleverde PDF ook voorzien moeten zijn van deze PMS kleuren. Indien u RGB kleuren gebruikt in het kleurenontwerp, dan worden deze door ons omgezet naar CMYK kleuren. Dit kan leiden tot een kleurverschil. Voor print raden wij aan geen gebruik te maken van ICC kleurprofielen.
- 5. PDF versie:** wij raden aan om uw PDF bestanden met minimaal versie 1.5 bij ons aan te leveren. Dit heeft onder andere te maken met het correct kunnen verwerken van eventueel gebruikte transparanties.
- 6. Fonts:** alle gebruikte fonts in uw bestanden moeten ingesloten zijn.
- 7. Marges:** gelieve geen teksten en/of tabellen dicht op de rand van de pagina te zetten. Bij boekproducties raden wij een minimale rugmarge van 15 mm aan en een afsnede marge van minimaal 5 mm. Bij losbladige producties is het advies rondom minimaal 5 mm.
- 8. Bestandsnamen:** houdt de namen van uw bestanden simpel, bijv. Omslag_JanBakker.pdf
- 9. Opmaak:** in het algemeen ontvangen wij graag PDF bestanden die losbladig zijn opgemaakt, dus niet als spread (naast elkaar). Omslagen dienen wel als spread te worden aangeleverd.
- 10. Aanleveren Spot UV documenten:** Een spot UV document dient altijd als een vijfde kleur, of als een apart document aangeleverd te worden. De Spot UV objecten dienen in overdruk te staan, zodat de onderliggende objecten niet wit uitgespaard worden. Graag opmaken in 100% steunkleur, met een duidelijke benaming.
- 11. Aanleveren stansmens documenten:** Een stansmes document dient altijd als een vijfde kleur, of als een apart document aangeleverd te worden. Het stansmes dient in overdruk te staan, zodat de onderliggende objecten niet wit uitgespaard worden. Graag opmaken in 100% steunkleur, met een duidelijke benaming.

U kunt CMYK-kleuren instellen via het menu van de volgende programma's:

Adobe Indesign: Bewerken > Transparantie-overvloei ruimte > Document CMYK

Adobe Illustrator: Bestand > Documentkleurmodus > CMYK kleur

Adobe Photoshop: Afbeelding > Modus > CMYK kleur

Tip: gebruikt u het Adobe Creative Suite pakket voor uw opmaak? Bespaar tijd en gebruik onze joboptions.

Voor offset *kan eventueel* gebruik gemaakt worden van ICC kleur profielen.
Let goed op uw kleurgebruik bij het omzetten van RGB naar CMYK. De volgende
kleurprofielen worden geadviseerd om toe te passen.

Mat en gestreken papiersorten:

- [PSOcoated v3.icc Fogra 51](#)

Ongestreken papiersorten:

- [PSOuncoated v3_FOGRA52.icc Fogra 52](#)

Deze profielen vervolgens plaatsen in Photoshop:

HD/Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles/Recommended